

## MANUTENÇÃO - FIO VEDANTE DE TUBAGENS, ÁGUA E GÁS

Homologado para água e gás.  
385 montagens de 1/2" só com uma embalagem.  
Permite reajustar sem aplicar de novo o produto.

MODELO	Nº de IDH	Embalagem	Capacidade
55	483288	Boião	50 m
55	349998	Boião	160 m



## MANUTENÇÃO - VEDANTE DE ROSCAS

Vedante de média resistência, mono-componente para acessórios ou tubagens roscadas.

É um produto mais versátil, substitui as fitas, as estopas e outros processos tradicionais de vedação.

Aprovação WRC para utilização com água potável.

Folga máxima: 0,8 mm

Temperatura de trabalho: -55 a + 125°C

Resistência até 30 bar.

MODELO	Nº de IDH	Embalagem	Capacidade
577	2068162	Fole	50 ml



## MANUTENÇÃO - VEDANTE DE ROSCAS COM PTFE

É um vedante anaeróbico branco com PTFE para a vedação de tubagens metálicas em todo o tipo de instalações industriais.

Para todo o tipo de fluídos como óleos industriais, gases e água.

Fácil desmontagem.

MODELO	Nº de IDH	Embalagem	Capacidade
565	395918	Tubo	50 ml



Recomendado até 2".  
Temperatura de trabalho: -50°C a +150°C.  
Resistência até 200 bar.  
Cumprir a norma americana NSF-ANSY/61 para água potável.

