CAUDALÍMETROS ULTRASSÓNICOS

APLICAÇÕES:

TUBAGENS CHEIAS - ÁGUAS LIMPAS

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

TEMPO DE TRÂNSITO

CONVERSOR

MODELO - NivuFlow 600

Sinais de Saída	2 x 4-20 mA 1 x relés 230 VAC/2A
Transmissão dos Dados	MODBus TCP; MODBus RTU;Ethernet via TCP/IP
Alimentação	100-240 VAC / 47-63Hz
Nº de percursos	1 - 4 percursos
Montagem	Mural
Protecção	IP68
Visor	Display gráfico a cores, 240x320 pixeis
Armazenamento	Memória interna 1.0G, leitura USB
Peso	1.2 Kg

SENSOR

MODELO - NIVUSONIC de tubagem

Principio de Medida	Medição da velocidade do escoamento através dos sensores ultra-sónicos por tempo de trânsito
Gama de medida	-20 / +20 m/s
Gama de diâmetros	0.2 a 12m
Construção	Aço Inoxidável 1.4571 (AISI 316)
Protecção	IP68



As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

CONTIMETRA SISTIMETRA

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com **PORTO** Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt