

Série B

Conjuntos FR (filtro + redutor compacto)

Temperatura operação

Máximo 52°C

Máximo com copo metálico 79°C

Pressão entrada máximo 10 bar ou 17 bar
com copo metálico

Elemento filtrante 5 micron, tipo S

Corpo zinco, no mod. B38 - Alumínio

Porca para painel standard

Gamas ajustáveis 0/8,5 bar

Protecção do copo standard

Dreno manual

Dreno automático (opcional) GRP-96-200

Manómetro (incluído) 0/11 bar

Modelo	Ligações	Caudal
B08-C2-FKG0	1/4" BSP	20 dm ³ /s
B18-C2-FKG0	1/4" BSP	42 dm ³ /s
B18-C3-FKG0	3/8" BSP	55 dm ³ /s
B18-C4-FKG0	1/2" BSP	57 dm ³ /s
B28-C4-FKG0	1/2" BSP	78 dm ³ /s
B28-C6-FKG0	3/4" BSP	83 dm ³ /s
B39-C6-FL00	3/4" BSP	118 dm ³ /s
C39-C8-FL00	1" BSP	118 dm ³ /s



B08



B18



B28



B39

Modelo	Descrição
GPR-96-200	Dreno automático ¹

Dreno automático
GRP-96-200

¹ Aplicável nos modelos 18+28

