Série RMM Contador de água de turbina com emissor de impulsos

Características técnicas

- Contador de jacto múltiplo
- Quadrante seco
- Corpo em latão forjado
- Uso com água fria ou quente até 90ºC
- Prestações hidráulicas segundo classe B das normas da UE
- Pressão nominal: PN16
- Ligações roscadas
- Protecção contra campos magnéticos externos
- Leitura directa em tambores numerados
- Impulsos: 1 impulso = 1; 10; 100; 1000 litros
- Cabo: 3 Fios Comprimento=150 cm
- Tensão máxima: 24V
- Intensidade: 0 04A
- Potência máxima: 1W - 1VA

Cálculo de perda de carga (ΔP : Bar / Q=m^3/h)	
1/2"	ΔP=0,08 x Q^2
3/4"	ΔP=0,03 x Q^2
1"	ΔP=0,0150 x Q^2
1 1/4"	ΔP=0,0073 x Q^2
1 1/2"	ΔP=0,0016 x Q^2
2"	ΔP=0,0095 x Q^2

Modelos de Stock

Diâmetro		Caudal m^3/h		Precisão Q mín. (L/h)		Litros/ impulso	Leitura (L)	
Poleg.	mm	Nominal	Máximo	+/- 2%	+ 5%		mín.	máx.
1/2	15	1,5	3	120	30	1	0,05	10^5
3/4	20	2,5	5	150	50	1	0,05	10^5
1	25	3,5	7	280	70	1	0,05	10^5
1 1/4	30	5	10	400	100	10	0,05	10^5
1 1/2	40	10	20	800	200	10	0,05	10^5
2	50	15	30	3000	450	10	0,05	10^5

Acessório opcional - Totalizador eletrónico **mod. 7110DIN**

LISBOA
Rua do Proletariado 15B, 2790-138 Carnaxide
Tel. 214 203 900 www.contimetra.com

GRUPO
CONTIMETRA SISTIMETRA
Soluções Inovadoras e Customizadas

PORTO
Rua Particular de S. Gemil 85, 4425-164 Maia
Tel. 229 774 470 www.sistimetra.pt