



LOCTITE 2700 50 ml.

BLOQUEIO DE ROSCAS FIXADOR ALTA RESISTÊNCIA, MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE LABORAL

1. DESCRIÇÃO


- 1.1 Produto anaeróbico mono componente de baixa viscosidade.
- 1.2 Desenvolvido para fixação e selagem permanentes de elementos metálicos roscados.
- 1.3 Cura na ausência de ar, evitando o desaperto e fugas provocadas por impacto ou vibração.
- 1.4 Adequado para aplicação onde não são permitidas desmontagens.
- 1.5 Saúde e segurança, superior (produto limpo, comprovado pela ficha de segurança).

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Resina anaeróbica de cor verde.
- 2.2 Viscosidade a 25°C: 350/550mPa-s
- 2.3 Resistência ao desprendimento: 20Nm.
- 2.4 Folgas máximas: 0,25 mm.
- 2.5 Temperatura máxima: 150°C.
- 2.6 Resistência ao manuseamento:
 - aço 5min.
 - latão 4min.
 - aço inox 5min.

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Deve ser agitado antes de usar.
- 3.2 Ligações roscadas permanentes, até M20 que não tenha necessidade de desmontagem.



NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.