

LOCTITE 3463 Barra 50gr / 114gr

EPÓXICO METAL MAGIC STEEL / BARRA AMASSÁVEL



1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Barra de epóxico bicomponente, com enchimento de aço.
- 1.2 Cura rápida para reparações de emergência em metais, cimento, plástico, madeira e cristal.
- 1.3 Alto rendimento e grande resistência, nomeadamente a fluidos químicos e à corrosão.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Aparência: Cinzento escuro.
- 2.2 Mistura 1:1 por volume.
- 2.3 Viscosidade: Mástique
- 2.4 Tempo de vida após mistura: 3 minutos.
- 2.5 Tempo de fixação (cura): 10 minutos.
- 2.6 Temperatura de trabalho: -30 a +120 °C
- 2.7 Adere a superfícies húmidas e **cura debaixo de água.**

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Ideal para vedação de fugas em tubagens e tanques. (Produto moldável)
- 3.2 Enchimento de espaços a preencher, revestimento de soldaduras, reparação de pequenas fendas em peças de fundição.
- 3.3 Após curado (24H), pode mecanizar-se com acabamento liso ou roscado.



NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.