



LOCTITE 431 Frasco 20gr

ADESIVO INSTANTÂNEO MATERIAIS POROSOS

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Adesivo instantâneo de viscosidade média.
- 1.2 Especialmente formulado para união de substratos difíceis.
- 1.3 A sua velocidade de cura é menos dependente da humidade superficial do que outros C.A. standard.
- 1.4 Pode ser aplicado manual ou automaticamente.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Adesivo mono componente transparente.
- 2.2 Temperatura: -40° a +80 °C

2.1 Tempos de cura:	SEGUNDOS
Aço (desengordurado)	2 a 20
Alumínio	2 a 10
Neoprene	< 2
PVC	2 a 10
Policarbonato	20 a 40
Madeira	90 a 180
Aglomerado	30 a 90
Balsa	2 a 5
Têxtil	2 a 20
Papel	1 a 10
Couro	5 a 15

2.4 Este produto tem um melhor comportamento em folgas finas (0,05mm).

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Especialmente desenvolvido para materiais porosos ou absorventes tais como, madeira, couro, papel e têxteis.
- 3.2 Também de excelente comportamento na aderência de substratos metálicos, plásticos e elastómero entre si.

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.