



**LOCTITE 4850** Frasco 20gr

**ADESIVO INSTANTÂNEO** MATERIAIS FLEXÍVEIS/MÉDIA VISCOSIDADE

**1. DESCRIÇÃO**

- 1.1 Adesivo cianoacrilico, instantâneo e **flexível**.
- 1.2 De viscosidade média, concebido para a união ou a reparação de materiais flexíveis.
- 1.3 Para uma cura mais rápida, pode utilizar-se um ativador, embora esta ação possa reduzir a resistência final (convém efetuar teste)

**2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 2.1 Cianoacrilico (Etilo) transparente.
- 2.2 Viscosidade média (400 mPas).
- 2.3 Tempo de aderência: 3 a 10 seg.
- 2.4 Temperatura de serviço: -40°C/+80 °C
- 2.5 Folga máxima: 0,05 mm.

**3. APLICAÇÕES**

- 3.1 Aderência a uma vasta gama de materiais: (metais, plásticos, borrachas e etc.)
- 3.2 O produto 4850 tem uma particular ação em metais porosos, absorventes ou flexíveis.
- 3.3 Usado no fabrico ou reparação de juntas vedantes.
- 3.4 Quando usado em juntas de borracha, estas mantêm a total compressibilidade.
- 3.5 Este produto não deve ser usado em oxigénio puro, juntas de cloro ou outros produtos de forte oxidação.



**NOTA:** Para mais características, favor solicitar ficha técnica.