

VEDANTE SILICONE AZUL



5926

Tubo 100 ml

Cartucho 315 ml

antigo (15764)

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Vedante mono-componente de silicone acético de baixa volatilidade que vulcaniza à temperatura ambiente concebido para formar juntas de borracha flexível.
- 1.2 Pode ser utilizado como formador de juntas ou como revestidor de juntas previamente cortadas.
- 1.3 Resistente à maioria dos produtos químicos, dissolventes e óleos.
- 1.4 Boa resistência à temperatura.
- 1.5 Elevada flexibilidade. (suporta cargas de impacto e torsão)

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Base: borracha de silicone acético
- 2.2 Cor: azul
- 2.3 Odor: acético suave a vinagre
- 2.4 Temperatura de funcionamento: -55°C / +200°C Contínuos / +250°C intermitente.
- 2.5 Resistência baixa.
- 2.6 Tempo de formação de pele: 60m
- 2.7 Tempo de cura: 2,5mm por 24h.

3. APLICAÇÕES TÍPICAS:

- 3.1 Está especificamente concebido para todos os tipos de juntas de motor, tais como coberturas de válvulas, coberturas da engrenagem do distribuidor, coberturas do diferencial, bombas de óleo, bombas de água, etc. O produto também pode ser utilizado como revestimento para reforçar as juntas previamente cortadas